

Требования охраны труда при работе на оборудовании

Фритюр

- Не допускать попадания воды на разогретую поверхность фритюра;
- Перед загрузкой продуктов в ванну с разогретым фритюром, необходимо дать время для стока воды с продуктов;
- Перед тем, как профильтровать масло после окончания работы, необходимо дать время для остывания его до безопасной температуры;
- По окончании работ, необходимо ванну фритюрную отключить от источника питания.



Плита

- Не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю мощность без загрузки;
- Быть осторожным при перемещении наплитной посуды, не допускать проливания на горячую поверхность плиты жира и других жидкостей;
- Запрещается искусственно охлаждать конфорки водой, либо другими жидкостями.



ВАЖНО! Воздуховод и фильтры ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИСТЫМИ

1. Проверять наличие заземления в розетке. Убедиться, что кабель устройства не соприкасается с его горячими частями;
2. Наполнять корзину устройства **без жировых отложений** лавовыми камнями;
3. Проверять наличие первичных средств пожаротушения в помещениях.

Никогда не оставлять работающее устройство без присмотра!!!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ лить воду на горящий жир!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство без поддонов-жироборников!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ оборачивать поддоны-жироборники сторонними материалами!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать устройство без фильтров!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать камни не предусмотренные заводом изготовителем!

Действия при возникновении возгорания

1. Отключить вентиляцию;
2. Накрыть металлической крышкой. При этом устройство должно быть немедленно обесточено;
3. Сообщить о возгорании руководителю и принять меры к тушению первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ПК).



Слайсер

Перед включением машины для нарезки проверить надежность крепления дискового ножа, защитного щитка, качество заточки ножа.

В РАБОТЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОДУКТОВ!



Мясорубка

- Не трогайте пальцами отверстия пластины во время работы мясорубки;

- Не включайте машину в работу до тех пор, пока не установлены и не закреплены все предохранительные кожухи/пластины;

- Перед тем, как сменить ножи, вычистить или произвести любую регулировку, необходимо обесточить машину;

- Проталкивайте продукты в загрузочную чашу только специальным приспособлением **ТОЛКАТЕЛЕМ!!!**

